

Lamarck

Описание:

Венецианская штукатурка на акриловой основе, с помощью которой можно создать поверхность, имитирующую натуральный мрамор. Lamarck очень пластичное покрытие, его легко наносить, создавая глубокий красивый рисунок. После нанесения декоративного воска, венецианскую штукатурку можно мыть водой.

Lamarck колеруется красителями на водной основе. Желательно, чтобы работы по нанесению в одном помещении выполнял один мастер, так как конечный рисунок зависит от индивидуальных особенностей техники мастера. Выпускается в двух базах: А, С.



Состав:

Водно-акрилатная эмульсия, мраморный наполнитель, модифицирующие добавки.

Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	4 кг, 15 кг
Плотность	1,5 г/см ³
Кислотность	РН 8,0-9,0
Расход	0,5 кг/м ² , расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя
Время высыхания на касание	2-4 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре





Перед нанесением декоративную штукатурку Lamarck необходимо тщательно перемешать. Наносится с помощью шпателя или кельмы. Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения Basis Primer.

Техника №1: Классика



1 Нанесите материал Lamarck металлической кельмой тонким однородным слоем. Дайте материалу высохнуть.



2 Через 3-4 часа нанесите второй слой большим металлическим шпателем. Формируйте рисунок хаотичными мазками, сразу же снимайте материал «на сдир».



3 После высыхания необходимо нанести аналогичным образом третий слой. Чем больше слоев вы нанесете, тем интересней и глубже будет выглядеть поверхность.



4 После высыхания финишного слоя Lamarck, нанесите воск Protec металлическим шпателем или кельмой. Через 5-6 часов отполируйте поверхность специальной варежкой.

Инструменты, используемые для создания фактур



шпатель металлический (кельма)



шпатель металлический



варежка

